

H30
 SERIE


3T 3M

Diesel – Drehkranz

Grundlegend wird dieser Stapler von einem XINCHAI EURO 5 Dieselmotor angetrieben, der hohe Leistung liefert und die Einhaltung von Umweltstandards gewährleistet. Der Motor mit 44,8 kW und 2400 U/min ermöglicht eine Geschwindigkeit von bis zu 18–19 km/h, was in dynamischen Lager- oder Baustellenbedingungen besonders nützlich ist. In Kombination mit einer Tragfähigkeit von bis zu 3000 kg und einer Hubhöhe von bis zu 3 m ist er die perfekte Lösung für intensiven Einsatz.

Dieser Stapler zeichnet sich durch Masse und Stabilität mit einem Gewicht von 4270 kg aus, was das sichere Heben und Transportieren schwerer Lasten ermöglicht. Die integrierte Drehscheibe erlaubt dem Bediener ein einfaches und präzises Manövrieren. In Verbindung mit einem minimalen Wenderadius von 2400 mm erleichtert dies das Bewegen in engen Bereichen erheblich. Zudem unterstützt der integrierte Seitenschieber der Gabel die problemlose Handhabung verschiedener Lastarten, wodurch Funktionalität und Vielseitigkeit des Geräts erhöht werden.

■ Spezifikation

| | |
|--------------------|---------------------|
| Rotator | Ja |
| Seitenschub Gabeln | Integriert |
| Tragfähigkeit | 3000 kg |
| Reifentyp | Pneumatisch |
| Bremse | Hydraulisches Pedal |
| Motor | XINCHAI EURO 5 |
| Motorleistung | 44.8 KW |
| Tankkapazität | 60 L |
| Gewicht | 4270 kg |
| Antrieb | diesel |
| Mast | duplex |
| Getriebe | Automatisch |
| Batterie | 12V 80Ah |
| Zylinderanzahl | 3 |
| Motor-Drehzahl | 2400 U/min |

■ Betriebsbereich

| | |
|--------------------------|--------------|
| Fahrgeschwindigkeit | 18/19 km/h |
| Max. Zugkraft | 20/156 KN |
| Geschwindigkeit mit Last | 440/480 mm/s |
| Min. Wendekreis | 2400 mm |

■ Abmessungen

| | |
|------------|-----------------------|
| Länge | 2900 mm |
| Höhe | 2090 mm |
| Breite | 1230 mm |
| Gabelgröße | 1200mm x 120mm x 40mm |

