



2.5T 4.8M

Elektrische Gabelstapler

Der Gabelstapler wird von einer modernen Lithium-Ionen-Batterie (80V, 230Ah) angetrieben, die nicht nur die Effizienz erhöht, sondern auch den ökologischen Fußabdruck minimiert. So können Sie mit gutem Gewissen arbeiten und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Das Eigengewicht von 3920 kg sorgt für hervorragende Stabilität beim Transport schwerer Lasten. Darüber hinaus gewährleisten der Arbeitsdruck von 18,5 MPa sowie die robusten Reifen (6.00-9-10PR hinten und 7.00-12-12PR vorne) maximale Sicherheit unter allen Einsatzbedingungen.

Mit einem minimalen Wenderadius von 2500 mm und einem Lastschwerpunktstand von 500 mm ist dieser Stapler ideal für enge Arbeitsbereiche geeignet. Damit ist er die perfekte Wahl für Lagerhallen und Distributionszentren. Ein ideales Gesamtkonzept: ein elektrischer Gabelstapler mit Lithium-Ionen-Batterie, der all Ihre Anforderungen zuverlässig erfüllt.

■ Spezifikation

Tragfähigkeit	2500 kg
Mast	triplex
Hubhöhe	4.8 m
Fahrmotor	11 KW
Hubmotor	12 KW
Maximale Zugkraft	19 KN
Eigengewicht (ohne Last)	3920 kg
Energieart	Lithium-Ionen-Batterie
Batterie	80V 230Ah
Betriebsdruck	18.5 Mpa
Hinterreifen	6.00-9-10PR
Vorderreifen	7.00-12-12PR
Dauerbetriebszeit	6 Stunden
Ladezeit	3 Stunden

■ Arbeitsbereich

Lastschwerpunktstand	500 mm
Vorderüberhang (FR)	465 mm
Mindestbreite der Durchfahrt im rechten Winkel	2700 mm
Maximale Senkgeschwindigkeit mit / ohne Last	440 / 470 mm/s
Maximale Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Last	14 / 15 km/h
Spurweite Vorder-/Hinterräder	970 / 970 mm
Masthöhe bei maximalem Hub (mit Lastschutz)	5870 mm
Mindestbreite des Lagergangs im rechten Winkel	3965 mm
Maximale Hubgeschwindigkeit mit / ohne Last	300 / 400 mm/s
Bodenfreiheit (min.)	110 mm
Kleinsten Wenderadius	2500 mm
Masthöhe abgesenkt	2145 mm
Radstand	1665 mm

■ Abmessungen

Gesamtlänge ohne Gabeln	2540 mm
Höhe der Schutzabdeckung	2060 mm
Neigungswinkel des Masts (vorne/hinten)	8/10
Gabelbreite	122 mm
Gesamtbreite	1160 mm
Höhe vom Sitz bis zum Dach	1010 mm
Gabellänge	1220 mm
Gabeldicke	40 mm

